

製品安全データシート	文書番号	頁
	MS-4531A	1/2

商品名 : <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">BAG - 1A</p> 製品名 : 銀ろう溶接棒	会 社 : 株式会社 ニラコ 住 所 : 東京都中央区銀座1-20-6 電話番号 : 03-3563-0555 FAX番号 : 03-3563-2510 作成・改定 : 平成16年 2月 2日
--	--

物質の特定	: 単一製品混合物の区分 :	溶接棒
	化学名	: 特に該当なし
	化学式	: 特に該当なし
組成・成分情報	: Ag 50.0%	政令番号 64 (一種) CAS 番号 7440-22-4
	Cu 15.5%	
	Zn 16.5%	
	Cd 18.0%	政令番号 60 (一種) CAS 番号 7440-43-9
危険有害性の要約	: 皮膚に触れた場合、皮膚を刺激する。(かぶれ、ただれ、発赤の危険性) 眼に入った場合、粘膜を刺激する。吸入または飲み込むと有害である。	
応急措置	: 目に入った場合	: 大量の水で、最低 15 分間洗浄する。
	: 皮膚に付着した場合	: 石鹼と大量の水で洗浄する。
	: 吸入した場合	: うがいを充分にし、新鮮な空気にあてる。
	: 飲み込んだ場合	: 水で口をすすぎ、医者の手当てを受ける。
火災時の措置	: 消化方法	: 通常の状態では該当せず
漏出時の措置	: 通常の状態では該当せず	
取扱い及び 保管上の注意	: 取 扱 い	: ろう付の際、発生するヒュームを多量に吸うと健康上好ましくないので、必要に応じて換気するか、保護具等を着用する。 (引用文献: 社団法人日本溶接協会 貴金属ろう部会)
	保 管	: 常温でビニール袋にて保管

製品安全データシート

文書番号

頁

MS-4531A

2/2

防塵防止及び

保護措置 : 管理濃度 : 通常の状態では該当せず。
 許容濃度 : 知見なし
 設備対策 : ヒュームの発生が生じる為局所換気等を設ける
 保護具 : 溶接用保護眼鏡、呼吸用マスク等を使用。

物理的及び

化学的性質 : 沸点 : データなし 蒸気圧 : データなし
 揮発性 : 該当せず 溶解度 (水) : データなし
 融点 : 650℃ 比重 : データなし

危険性情報

: 引火点 : 該当せず
 発火点 : 該当せず
 爆発限界 : 該当せず

安定性及び

反応性 : 可燃性 : 該当せず
 発火性 : 該当せず
 酸化性 : 該当せず
 自己反応性爆発性 : 該当せず
 安定性反応性 : 通常名状態で該当せず

有害性情報

: 皮膚 腐食 : 通常の状態では該当せず
 刺激性 (皮膚、眼) : 知見なし
 急性 毒性 : 知見なし
 がん 原生 : 知見なし
 変異原生 (微生物、染色体異常) : 知見なし
 生殖毒性 : 知見なし
 催毒性 : 知見なし

環境影響情報

: 分解性 : 通常の状態では該当せず
 密積性 : 知見なし
 その他 : 情報なし

廃棄上の注意

: 製品を現状のまま廃棄する場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って廃棄する。

輸送上の注意

: 特になし

適用法令

: 特になし

その他

: (引用文献) 財団法人 日本溶接協会貴金属ろう部会

付 記

: ここに記載された情報は、現時点で正確を期していますが、保証するものではありません。また、需要家の皆様の使用条件は、弊社の管理外事項となりますので、取扱いには十分ご注意ください。