

製品安全データシート

| | |
|---------|-----|
| 文書番号 | 頁 |
| MS-4595 | 1/2 |

商品名 :

フラックス #50

会社 : 株式会社ニラコ
 住所 : 東京都中央区銀座1-20-6
 電話番号 : 03-3563-0555
 FAX番号 : 03-3563-2510

製品名 : 銀ろう用フラックス

作成・改訂 平成12年11月30日

物質の特定 : 単一製品混合物の区分 : 混合物固形成形品
 化学名 : 特に該当なし
 化学式 : 特に該当なし

組成・成分情報 : ほう酸 26%
 カリウム 43%
 フッ素 12%
 水分 28%

危険有害性の要約 : 皮膚に触れた場合、皮膚を刺激する。(かぶれ、ただれ、発赤の危険性)
 眼に入った場合、粘膜を刺激する。吸入または飲み込むと有害である。

応急措置 : 目に入った場合 : 大量の水で、最低 15 分間洗浄する。
 皮膚に付着した場合 : 石鹼と大量の水で洗浄する。
 吸入した場合 : うがいを充分にし、新鮮な空気にあてる。
 飲み込んだ場合 : 水で口をすすぎ、医者の手当てを受ける。

火災時の措置 : 消化方法 : 通常の状態でご当せす

漏出時の措置 : 通常の状態でご当せす

取扱い及び

保管上の注意 : 取扱い : ろう付の際、発生するヒュームを多量に吸うと健康上好ましくないので、必要に応じて換気するか、保護具等を着用する。
 (引用文献: 社団法人日本溶接協会 貴金属ろう部会)

保管 : 常温でポリ容器にて保管

製品安全データシート

文書番号

頁

MS-4595

2/2

防塵防止及び

保護措置 : 管理濃度 : 通常の状態では該当せず。
 許容濃度 : 知見なし
 設備対策 : ヒュームの発生が生じる為局所換気等を設ける
 保護具 : 溶接用保護眼鏡、呼吸用マスク等を使用。

物理的及び

化学的性質 : 沸点 : データなし 蒸気圧 : データなし
 揮発性 : 該当せず 溶解度 (水) : データなし
 融点 : 600℃～ 比重 : データなし

危険性情報

: 引火点 : 該当せず
 発火点 : 該当せず
 爆発限界 : 該当せず

安定性及び

反応性 : 可燃性 : 該当せず
 発火性 : 該当せず
 酸化性 : 該当せず
 自己反応性爆発性 : 該当せず
 安定性反応性 : 通常名状態で該当せず

有害性情報

: 皮膚 腐食 : 通常の状態では該当せず
 刺激性 (皮膚、眼) : 知見なし
 急性 毒性 : 知見なし
 がん 原生 : 知見なし
 変異原生 (微生物、染色体異常) : 知見なし
 生殖毒性 : 知見なし
 催毒性 : 知見なし

環境影響情報

: 分解性 : 通常の状態では該当せず
 密積性 : 知見なし
 その他 : 情報なし

廃棄上の注意

: 製品を現状のまま廃棄する場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って廃棄する。

輸送上の注意

: 特になし

適用法令

: 特になし

その他

: (引用文献) 財団法人 日本溶接協会貴金属ろう部会

付記

: ここに記載された情報は、現時点で正確を期していますが、保証するものではありません。また、需要家の皆様の使用条件は、弊社の管理外事項となりますので、取扱いには十分ご注意ください。